

Aneks do STWiOR – Nawierzchnia ze sztucznej trawy (ST6.0)

Zmienia się brzmienie pkt 2. Materiały:

1. TRAWA:

Typ - włókno monofilowe proste, wykonane z polietylenu,

Kolor - 2 odcienie zielonego,

Wysokość włókna – 20 mm

Liczba włókien w słupku - min. 8 szt.

Ilość pęczków - min. 37 000 szt. / m²

Dtex – min. 8 000

Ilość włókien – min. 300 000 szt. / m²

Waga włókna - min. 750 g / m²

Grubość włókna - min 180 mikronow

2. WYPEŁNIENIE:

Typ – piasek kwarcowy, płukany, suszony

W celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego dołączyć należy do oferty:

1. Aprobata Techniczna ITB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub dokument równoważny,
2. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia,
3. Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy potwierdzona przez producenta,
4. Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnią gwarancją na oferowany produkt,
5. Kopia badań niezależnego instytutu potwierdzające, że oferowana trawa spełnia wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych:
 - Ołów $\leq 0,04$ mg/l
 - Kadm $\leq 0,005$ mg/l
 - Chrom $\leq 0,05$ mg/l
 - Rtęć $\leq 0,001$ mg/l
 - Cynk $\leq 3,0$ mg/l
 - Cyna $\leq 0,05$ mg/l
 - DOC: ≤ 20 mg/l
 - EOX: ≤ 10 mg/kg
 - Nitrozaminy: $\leq 0,0001$ %