

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr 1076269 O ul. Kolonia w Mechnicy dł. 1000m, km 0+873 do km 1+873 - powódz 18 - 22 maj 2010r.

ADRES INWESTYCJI : Mechnica

INWESTOR : Urząd Gminy Reńskiej Wsi

ADRES INWESTORA : Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński

DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------|----------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | D-05.03.11 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 5.0*3.20+5.0*3.0+3.10*2.0 | m ² m ² | 37.200 | 37.200 |
| | | | | | RAZEM | 37.200 |
| 2 | D-04.03.01 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1000.0*3.10+23.0*0.10+9.0*3.0+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)+(4.0*4.0-3.14*4.0*4.0/4)+(6.0+4.0)/2*1.0+3.50*1.10+47.0*1.10+4.0*1.0+(7.0+4.0)/2*1.50*2+44.0*0.80+(5.0+3.0)/2*1.0+(7.0+5.0)/2*1.0+6.0*1.0+8.0*1.10 | m ² m ² | 3287.550 | 3287.550 |
| | | | | | RAZEM | 3287.550 |
| 3 | D-05.03.05b | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne. 3287.55*0.03*2.45 | t t | 241.635 | 241.635 |
| | | | | | RAZEM | 241.635 |
| 4 | D-05.03.05a | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1000.0*3.10+23.0*0.10+9.0*3.0+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)+(4.0*4.0-3.14*4.0*4.0/4)+(6.0+4.0)/2*1.0+3.50*1.10+47.0*1.10+4.0*1.0+(7.0+4.0)/2*1.50*2+44.0*0.80+(5.0+3.0)/2*1.0+(7.0+5.0)/2*1.0+6.0*1.0+8.0*1.10 | m ² m ² | 3287.550 | 3287.550 |
| | | | | | RAZEM | 3287.550 |
| 5 | D-06.03.01a | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia: podsypianie poboczy ziemnych ziemią. 1000.0*0.40*2 | m ² m ² | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | RAZEM | 800.000 |