



UWAGA : w górnych ramach okiennych zamontować nawiewniki o wydajności 45 m³/h

wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi bez nasłwiateł z przeszkleniem w skrzydle drzwi

Zastosować ściankę działową która spełni wszystkie wymagania p.poż i akustyczne systemu NIDA GIPS : 125A75/Cicha+Expert(zwykła) lub równoważne
 UWAGA : Ścianki stawiać dopiero po wykonaniu wydzielenia pożarowego stropów.

dim Zakład Usług Inwestycyjnych DIM sp. z o.o. K-Kozie, ul. Limanowskiego 1 tel. 4524800			
Branża	Architektura	Stadium	PB
Investor	Gmina Renka Wieleś ul. Piławańska 1, 47-208 Renka Wieleś		
Temat	Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole		
Obekt	Budynek użyteczności publicznej, Wąkoszyce ul. Koszelińska 5 47-208 Renka Wieleś, dz. nr 250/9, 250/3		
Temat rys.	Rzut parteru	20 września 2019	
Autor	Urszula Jahn Upr.nr5301/Op	Skala 1:50	
Sprawdzający	Izabela Krysińska Upr.nr77/2001	Rys. nr A10	